

Zumischer / Schlauchabsperrung

Artikel vom 16. Juli 2018

Löschgeräte und Produkte für die Brandbekämpfung





AWG Fittings GmbH 89177 Ballendorf

Die neue Generation der AWG-Schaummittelzumischer vereint die Funktion herkömmlicher Zumischer und der Dosierzvorrichtung Z-Select in einem Gerät und macht die Zumischer mit Feindosierung zu echten Alleskönnern in Sachen Schaummittelzumischtechnik. Mit ihrem modernen Design heben sich die neuen Zumischer mit Feindosierung nicht nur optisch von den bisherigen Zumischern ab. Mit dem neuen Dosiermechanismus können jetzt auch Schaumkonzentrate im Feindosierbereich (< 1%) zugemischt werden. Der extra breite Standfuß aus pulverbeschichtetem Aluminium und das schwenkbar im Standfuß gelagerte Gehäuse sorgen für ein Plus an Standsicherheit im Einsatz und einen knickfreien Anschluss der Zumischleitung. Die Zumischer mit Feindosierung erfüllen die Leistungswerte nach DIN EN 16712-1 und sind daher entsprechend dieser Norm, abhängig von der Durchflussleistung, mit einem farbigen Hinweisschild gekennzeichnet (Z2 gelb/Z4 rot). Mit im Einsatz einstellbaren Zumischraten zwischen 0 % und 6 % eignen sich die Zumischer mit Feindosierung zum Ansaugen von Additiven aller Art und der Herstellung von Löschschaum. Zur Einstellung der gewünschten Zumischarte wird einfach die Zumischarteneinstellhülse auf den gewünschten Prozentsatz eingestellt, den Rest erledigt der Zumischer. Ein spezielles Rückschlagventil am Eingang zur Ansaugung von Schaummittel verhindert auch bei kleinen Zumischraten, dass Löschenmittel in die Ansaugleitung für das Schaummittel und damit in den entsprechenden Vorratsbehälter gelangen kann.

Im Löscheinsatz müssen sich die Einsatzkräfte auf ihr Gerät verlassen können und das schon beim Aufbau von Schlauchleitungen für den Innenangriff. Bis das Schlauchpaket vor der Rauchgrenze optimal vorbereitet ist, wird die Versorgungsleitung oft mit einer Schlauchabsperrung unterbrochen. In der Vergangenheit konnte eine Unachtsamkeit oder der grobe Umgang dazu führen, dass sich die Schlauchabsperrung ungewollt öffnet oder schließt. Die neue AWG Schlauchabsperrung mit Schaltarretierung verhindert solche Zwischenfälle. Der Schaltebel bleibt in der gewünschten Position arretiert, auch bei grobem Umgang, wie er durch das Ziehen von Schläuchen entstehen kann. Ein selbsttägiges, unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen ist nicht mehr möglich. Erst das aktive Drücken der Arretierung beim Schaltvorgang gibt die Umschaltung, sprich das Öffnen oder Schließen, frei.

Hersteller aus dieser Kategorie

Iconos Vertriebs GmbH

Wacholderstr. 24-26
D-40489 Düsseldorf
0203 741469
info@iconos-system.com
[c](#)
[Firmenprofil ansehen](#)

rescue-tec GmbH & Co. KG
Oberau 4-8
D-65594 Runkel-Ennerich
06482 608900
info@rescue-tec.de
www.rescue-tec.de
[Firmenprofil ansehen](#)

Dr. Jessberger GmbH
Jägerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn
089 666633-400
info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de
[Firmenprofil ansehen](#)
