

## Integrierte Baulösungen / Brandschutz

Artikel vom 10. August 2019

Brandschutz ...



Lindner bietet für unterschiedliche Gewerke Brandschutzlösungen aus einer Hand. Die verschiedenen Produkte kombinieren die besten Eigenschaften für ein komplettes Brandschutzkonzept, das höchsten Anforderungen gerecht wird. Im Zusammenspiel sorgen sie für zertifizierte Sicherheit. Die selbstständige Brandschutzdecke LMD F30 TIPmotion ermöglicht ein schnelles und einfaches Bedienen der Deckenelemente per Antippen. Somit ist ein schneller Alarmzugang für Feuerwehren sichergestellt, da sich die Decke werkzeuglos öffnen lässt. Für diese Brandschutzunterdecke mit einer Spannweite bis 3000 mm sind für die verschiedensten Situationen auch über den Standard hinaus Anschlussdetails vorhanden. Die Wandverkleidung FIREwood – als echtholzverleimte Verbundplatte auf Gipsfaserbasis – erfüllt höchste Ansprüche an

Ästhetik, Brandschutz und Akustik. Durch die transparent lackierte Oberfläche bleibt der natürliche Charakter des Echtholzurniers erhalten. Die Wandverkleidung ist mit der Baustoffklassifizierung A2 und B1 im Verbund verfügbar. Brandschutznischentüre und -verglasungen in Kombination stellen effiziente Brandschutzelemente dar. Diese verhindern, dass eine schnelle Ausbreitung des Feuers und schaffen so lebensnotwendige Zeit für die Personenrettung. So auch bei der Nischentüre, die durch verschiedene Ausführungsvarianten die Sicherheit innerhalb von Gebäuden deutlich erhöht. In Kombination mit Wandverkleidungen, die ebenfalls höchsten Standards gerecht werden, wird das Brandschutzkonzept komplett. Die Lindner-Produkte werden in vielfältigen Einsatzgebieten verwendet: Neubauten und Sanierungsgebäude, Flucht- und Rettungswege, Krankenhäuser, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Schulen und Kindertagesstätten. Neben zertifizierten Standardsystemen realisiert Lidner jederzeit projektbezogene, innovative Lösungen nach kundenspezifischen Anforderungen und gestalterischen Vorgaben.

---

**Hersteller aus dieser Kategorie**

---